ALUSCREEN FUTURA

- Screen di alta qualità con applicazione di alluminio sul retro per aumentare la riflessione del calore e della luce
- Certificato Oeko-Tex® Standard 100, privo di sostanze nocive
- Testato per un'alta resistenza a muffe e funghi

APPLICAZIONI

INDICAZIONI DI TESSITURA

	Filtrante
	35% poliestere, 65% PVC, supporto in alluminio
	320 g/m²
	0.45 mm
max.	240 cm
	245 cm

PROPRIETÀ TECNICHE

	8
	Ritardante di fiamma
	Ottimizzato per le stazioni di lavoro
	Bassa trasmittanza di calore
	Antimicrobico (ASTM - SGS)
	Applicabile in aree umide
	Oeko-Tex
	Colori speciali da 1’200 m
	Saldabile

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO

RITARDANTE DI FIAMMA

B-s1,d0 (EN 13501-1)
Class 1 (UNI 8456)
B1 (DIN 4102-1)
M1 (NF P 92-503/5/7)
Type B (BS 5867-2)

OEKO TEX® STANDARD 100 S08-0170 Hohenstein HTTI SGS

Ulteriori informazioni
silentgliss.com

Aluscreen Futura

COEFFICIENTI OTTICI E SOLARI (± 5%, DIN EN 410)

Colore	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
01	4.0	4.0	72.0	24.0	2.0	0.46	0.33
02	4.0	4.0	71.0	25.0	3.0	0.47	0.34
03	5.0	3.0	72.0	25.0	5.0	0.46	0.33
04	4.0	4.0	70.0	26.0	3.0	0.47	0.34
05	4.0	4.0	72.0	24.0	4.0	0.46	0.33

T_V Visible light transmission
R_S Solar reflectance
T_{UV} UV transmission
g_{tot} Total g-value
T_S Solar transmission
A_S Solar absorption
F_C Shading factor

Fc + gtot: Valore calcolato con il vetro: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1



01 02 03 04 05

I colori mostrati non sono vincolanti

04/05/2024