

## COLORAMA ACOUSTIC

- Tessuto esclusivo in filato Trevira CS intrecciato con filo acustico
- Elevate performances acustiche combinate ad un aspetto leggero e morbido
- Certificato Oeko-Tex® Standard 100, privo di sostanze nocive
- Lavabile fino a 60°

### APPLICAZIONI



### INDICAZIONI DI TESSITURA

|                                                                                     |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|    | Trasparente                              |
|    | 92% poliestere Trevira CS, 8% poliestere |
|   | 140 g/m <sup>2</sup>                     |
|  | 0.40 mm                                  |
|  | 325 cm                                   |
|  | 330 cm                                   |
|  | 330 cm                                   |

### ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     | -1%                                                                                 | -2%                                                                                 | -0.5%                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     | -1%                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|   |  |  |  |  |  |  |

### PROPRIETÀ TECNICHE

|                                                                                     |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    | 5                         |
|    | Alpha-w = 0.15 / 0.55     |
|   | Ritardante di fiamma      |
|  | Applicabile in aree umide |
|  | Adatto per Wave           |
|  | Oeko-Tex                  |
|  | Colori speciali da 120 m  |

### RITARDANTE DI FIAMMA

Class 1 (EN 13773)  
 B1 (DIN 4102-1)  
 M1 (NF P 92-503/5/7)  
 Type B (BS 5867-2)



Colorama Acoustic

COEFFICIENTI OTTICI E SOLARI ( $\pm 5\%$ , DIN EN 410)

| Colore | T <sub>v</sub> | T <sub>s</sub> | R <sub>s</sub> | A <sub>s</sub> | T <sub>uv</sub> | F <sub>c</sub> | g <sub>tot</sub> |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 101    | 44.6           | 46.6           | 44.4           | 9.0            | 19.7            | 0.67           | 0.48             |
| 110    | 44.6           | 46.6           | 44.4           | 9.0            | 19.7            | 0.67           | 0.48             |
| 210    | 44.5           | 45.9           | 44.5           | 9.6            | 18.5            | 0.67           | 0.48             |
| 250    | 36.7           | 42.3           | 41.1           | 16.6           | 14.0            | 0.69           | 0.50             |
| 450    | 38.1           | 42.5           | 41.0           | 16.5           | 13.1            | 0.69           | 0.50             |
| 660    | 32.2           | 42.2           | 38.6           | 19.2           | 11.8            | 0.71           | 0.51             |
| 770    | 32.4           | 40.8           | 37.4           | 21.8           | 12.8            | 0.71           | 0.51             |
| 910    | 44.5           | 47.0           | 42.9           | 10.1           | 19.6            | 0.68           | 0.49             |

T<sub>v</sub> Visible light transmission    R<sub>s</sub> Solar reflectance    T<sub>uv</sub> UV transmission    g<sub>tot</sub> Total g-value  
T<sub>s</sub> Solar transmission    A<sub>s</sub> Solar absorption    F<sub>c</sub> Shading factor

F<sub>c</sub> + g<sub>tot</sub>: Valore calcolato con il vetro: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Colorama Acoustic



I colori mostrati non sono vincolanti