NEWLIFESCREEN

- Screen sostenibile senza PVC, prodotto a partire da bottiglie di plastica in PET 100% riciclato
- Certificato Cradle to Cradle Bronze™
- Certificato Oeko-Tex® Standard 100, privo di sostanze nocive



APPLICAZIONI

INDICAZIONI DI TESSITURA

Filtrante	
100% poliestere riciclato	
215 g/m²	
0.55 mm	
max.	315 cm
250 cm, 320 cm	

PROPRIETÀ TECNICHE

7	
Ritardante di fiamma	
Applicabile in aree umide	
Stampa digitale	
Oeko-Tex, Cradle to Cradle	
Colori speciali da 400 m	

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO

RITARDANTE DI FIAMMA

B1 (DIN 4102-1)
Class 1 (UNI 8456)
M1 (NF P 92-503/5/7)
Type B (BS 5867-2)

OEKO TEX® STANDARD 100 S08-0170 Hohenstein HTTI

CERTIFIED cradle to cradle BRONZE

Ulteriori informazioni
silentgliss.com

Newlifescreen

COEFFICIENTI OTTICI E SOLARI (± 5%, DIN EN 410)

Colore	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
1	33.1	34.2	60.4	5.4	35.5	0.56	0.40
4	8.5	21.1	37.2	41.7	7.5	0.70	0.50
6	4.6	17.9	32.2	49.9	4.5	0.73	0.52
8	3.1	16.7	29.3	54.0	3.5	0.74	0.54

T_V Visible light transmission
R_S Solar reflectance
T_{UV} UV transmission
g_{tot} Total g-value
T_S Solar transmission
A_S Solar absorption
F_C Shading factor

Fc + gtot: Valore calcolato con il vetro: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1



1 4 6 8

I colori mostrati non sono vincolanti

08/05/2024