SAFESCREEN

- Screen in fibra di vetro 100%, che risponde alle esigenze più stringenti in materia di protezione contro gli incendi
- Regolazione ottimale della luce diurna e contemporanea protezione contro l'abbagliamento
- La funzione antimicrobica di igiene Sanitized® impedisce la propagazione dei batteri
- Certificato Greenguard® per prodotti a basse emissioni



APPLICAZIONI

INDICAZIONI DI TESSITURA

	Filtrante
	Fibra di vetro, rivestita
	170 g/m²
	0.20 mm
max.	235 cm
	240 cm

PROPRIETÀ TECNICHE

	7-8
	Non infiammabile
	Antimicrobico (Sanitized)
	Stampa digitale
	Greenguard
	Colori speciali da 2’000 m

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO

RITARDANTE DI FIAMMA

A2-s1,d0 (EN 13501-1)
Class 1 (UNI 9176/77)
A2 (DIN 4102-1)
M0 (NF P 92-503)
Type B (BS 5867-2)
NFPA 701

Ulteriori informazioni
silentgliss.com

Safescreen

COEFFICIENTI OTTICI E SOLARI (± 5%, DIN EN 410)

Colore	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
119	36.0	35.0	60.0	5.0	0.08	0.57	0.41
319	32.4	33.0	57.0	10.0	0.07	0.58	0.42
348	29.7	31.0	52.0	17.0	0.09	0.63	0.45
349	13.7	18.0	35.0	47.0	0.07	0.72	0.52
410	23.7	26.0	48.0	26.0	0.07	0.63	0.45
440	5.7	6.0	7.0	87.0	0.05	0.89	0.64
441	6.3	8.0	13.0	79.0	0.05	0.87	0.63

T_V Visible light transmission
R_S Solar reflectance
T_{UV} UV transmission
g_{tot} Total g-value
T_S Solar transmission
A_S Solar absorption
F_C Shading factor

Fc + gtot: Valore calcolato con il vetro: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Safescreen

119

319

348


349

410

440

441

I colori mostrati non sono vincolanti