

















# Sistemi per tende a pacchetto



## Tabella sistemi

Comando	Dimensioni				Profilo	Caratteristiche / opzioni	Opzioni di fissaggio	Superfici di fissaggio	
	max	max	m <sup>2</sup> max.	kg max.					
	1 m	2 m	2	0.7	2116 Dimensioni in mm 	Varie opzioni motore Facilmente lavabile Dispositivo Child Safety	Fissaggio a soffitto Fissaggio a parete Fissaggio su infisso	Legno Cemento In libera sospensione	<b>Sistemi</b>
	2.5 m	3.5 m	8.75	2.5	2116 	• • •	• • •	• • •	<b>2090</b>
	2.5 m	3 m	7.5	3	2116 	• • •	• • •	• • •	<b>2100</b>
	3 m	3 m	9	2.5	2321 	• • • •	• • • •	• • • •	<b>2020</b>
	3 m	3 m	9	3	2211 	• • •	• • •	• • •	<b>2320</b>
	3 m	3 m	9	4.5	2321 	• • • •	• • • •	• • • •	<b>2205</b>
									<b>2330</b>

Comando	Dimensioni				Profilo		Caratteristiche / opzioni			Opzioni di fissaggio			Superfici di fissaggio		
	← max →	↑ max ↓	m <sup>2</sup> max.	kg max.	Profilo	Dimensioni in mm	Varie opzioni motore	Facilmente lavabile	Dispositivo Child Safety	Fissaggio a soffitto	Fissaggio a parete	Fissaggio su infisso	Legno	Cemento	In libera sospensione
	4 m	6 m	24	8	2211					●	●		●	●	●
	6 m	6 m	36	15	2351		●	●		●	●		●	●	●

**Sistemi**

**2120**

**2350**

[www.silentgliss.it](http://www.silentgliss.it)